

Technische Angaben

SATZSPIEGEL

430 mm hoch, 285 mm breit; Panorama-Anzeigen: 430 mm hoch, 600 mm breit
(Halbformat: 290 mm hoch, 189 mm breit;
Panorama-Anzeigen: 290 mm hoch, 417 mm breit)

SPALTENZAHL

Anzeigenteil und Textteil: 6
(Halbformat – Anzeigenteil und Textteil: 4)

SPALTENBREITEN

1 Spalte 45 mm, 2 Spalten 93 mm, 3 Spalten 141 mm, 4 Spalten 189 mm,
5 Spalten 237 mm, 6 Spalten 285 mm
(Halbformat: 1 Spalte 45 mm, 2 Spalten 93 mm, 3 Spalten 141 mm,
4 Spalten 189 mm)

GRUNDSCHRIFT

Anzeigenteil (Fliebsatzanzeigen): Istock Web (bold und regular) 6,5 Punkt = 2,2926 mm
Redaktion Kölner Stadt-Anzeiger: PT Serif Regular 9,1 Punkt auf 10,8 Punkt Kegel,
Laufweite auf 85% reduziert
Redaktion Kölnische Rundschau: PT Serif Regular 9,1 Punkt auf 10,8 Punkt Kegel,
Laufweite auf 85% reduziert
Redaktion EXPRESS: Utopia Standard 9,75 Punkt auf 10,25 Punkt Zeilenabstand

DRUCKVERFAHREN

Offset-Rotationsdruck

DRUCKFORM

Computer to Plate

DRUCKREIHENFOLGE

Cyan, Magenta, Yellow, Schwarz

FARBPROFIL

ISOnewspaper26v4.icc (Download unter www.dumont-rheinland.de/du)

RASTERWEITE

60 Linien/cm

MAXIMALE FLÄCHENDECKUNG IM BILD

240 % (Cyan 59 %, Magenta 45 %, Yellow 41 % und Schwarz 95 %)

DRUCKUNTERLAGEN

Bitte liefern Sie ausschließlich digitale Vorlagen.

DATEIFORMATE

Print-PDF (Profil ab Acrobat Ver. 4, Download unter www.dumont-rheinland.de/du)

BILDBEARBEITUNG

Mit ICC-Profil ISOnewspaper26v4.icc (Download unter www.dumont-rheinland.de/du)
Bildauflösung Graustufen- und Farbbilder 200 dpi, Bildauflösung Strich- bzw.
1-Bit-Bilder 1.270 dpi

SONSTIGES

Bitte fügen Sie eine Textdatei mit Versendernamen, Kundennamen, Erscheinungstermin,
Größe, Ausgabe und Zusatzfarbe bei.

Detaillierte Informationen zu Schmuckfarben, Dateiformaten und Einstellungen
können Sie unter www.dumont-rheinland.de/du herunterladen.

Diese Angaben erfüllen die Standardanforderungen des Bundesverbandes Druck e. V.
Geringfügige Abweichungen in Passer und Farbton berechtigen nicht zu Ersatz- bzw.
Minderungsansprüchen.

Skalenfarben, die auf 4-Farb-Seiten positioniert werden müssen, werden anteilig aus
den 4-Skalen-Farben der Euro-Skala gemischt. Der jeweilige Farbanteil der Skalen-
farben wird durch entsprechende Rasterung der Volltonfläche erzielt.

Unabhängig von der Zusendung der digitalen Druckunterlagen ist eine schriftliche
Auftragserteilung erforderlich.