



Satzspiegel:	430 mm hoch, 285 mm breit; Panorama-Anzeigen: 430 mm hoch, 600 mm breit (Halbformat: 290 mm hoch, 189 mm breit; Panorama-Anzeigen: 290 mm hoch, 417 mm breit)
Spaltenzahl:	Anzeigenteil und Textteil: 6 (Halbformat: Anzeigenteil und Textteil: 4)
Spaltenbreiten:	1 Spalte 45 mm, 2 Spalten 93 mm, 3 Spalten 141 mm, 4 Spalten 189 mm, 5 Spalten 237 mm, 6 Spalten 285 mm (Halbformat: 1 Spalte 45 mm, 2 Spalten 93 mm, 3 Spalten 141 mm, 4 Spalten 189 mm)
Druckverfahren:	Offset-Rotationsdruck
Druckform:	Computer to Plate
Grundschrift:	Anzeigenteil (Wortanzeigen): Frutiger Condensed 6,5 Punkt Didot = 2,444 mm Redaktion Kölner Stadt-Anzeiger: Times New Roman 9,8 Punkt auf 10,3 Punkt Kegel, Laufweite auf 91% reduziert Redaktion Kölnische Rundschau: Century 8,6 Punkt auf 9 Punkt Kegel Redaktion EXPRESS: Utopia Standard 9,75 Punkt auf 10,25 Punkt Zeilenabstand
Druckreihenfolge:	Cyan, Magenta, Yellow, Schwarz
Farbprofil:	ISOnewspaper26v4.icc (Download unter www.mv-rheinland.de/du)
Rasterweite:	60 Linien/cm
Max. Flächendeckung im Bild:	240 % (Cyan 59 %, Magenta 45 %, Yellow 41 % und Schwarz 95 %)

Druckunterlagen

Bitte liefern Sie ausschließlich digitale Vorlagen an.

Dateiformate:	Print-PDF (Profil ab Acrobat Ver. 4, Download unter www.mv-rheinland.de/du)
Datenträger:	CD-ROM, DVD
Bildbearbeitung:	Mit ICC-Profil ISOnewspaper26v4.icc (Download unter www.mv-rheinland.de/du) Bildauflösung Graustufen- und Farbbilder 200 dpi, Bildauflösung Strich- bzw. 1-Bit-Bilder 1.270 dpi
Sonstiges:	Bitte fügen Sie eine Textdatei mit Versendernamen, Kundenname, Erscheinungstermin, Größe, Ausgabe und Zusatzfarbe bei. Bei Datenträgern ist ein Andruck erforderlich. Bei verkleinerten Ausdrucken bitte Verkleinerungsfaktor angeben.

Detaillierte Informationen zu Schmuckfarben, Dateiformaten und Einstellungen können Sie unter www.mv-rheinland.de/du herunterladen.

Diese Angaben erfüllen die Standardanforderungen des Bundesverbandes Druck e. V. Geringfügige Abweichungen in Passer und Farbton berechtigen nicht zu Ersatz- bzw. Minderungsansprüchen.

Skalenfarben, die auf 4-Farb-Seiten positioniert werden müssen, werden anteilig aus den 4-Skalen-Farben der Euro-Skala gemischt. Der jeweilige Farbanteil der Skalenfarben wird durch entsprechende Rasterung der Volltonfläche erzielt.

Unabhängig von der Zusendung der digitalen Druckunterlagen ist eine schriftliche Auftragserteilung erforderlich.